

CONECTOR DE COMPRESIÓN F PARA COAXIAL DE TRIPLE BLINDAJE TSH (SK) "F" COMPRESSION CONNECTOR FOR TSH (SK) TRIPLE SHIELDING COAXIAL

Ref. 3802

Art.Nr. FPS2000



INTRODUCCIÓN

Fabricado de latón niquelado (lo que le otorga una alta calidad de acabado y muy bajas pérdidas) se destina para su uso en redes coaxiales de media o pequeña dimensión.

Se caracteriza por poseer una conexión firme y robusta gracias a su cierre por compresión, lo que repercute en su facilidad para el roscado o desenroscado repetitivo sobre los diferentes dispositivos.

Para su conectorización se precisa de la herramienta de compresión Ref. 2163/216301, a la cual se puede sumar la herramienta de inserción Ref. 216310.

INTRODUCTION

Made out of nickel-plated brass (which provides a high quality finish and very low losses) it is intended for being used in coaxial networks of medium or small size.

It is characterized by having a firm and robust connection thanks to its compression closure, which has an impact on their ease for repeated threading or unscrewing on different devices.

For its assembly, the compression tool Ref. 2163/216301 is required, to which the insertion tool 216310 can be added.

MONTAJE / ASSEMBLY



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Especificaciones técnicas	Technical specifications			3802 FPS2000	
Rango de frecuencias	Frequency range		MHz	0,3 - 3000	
Impedancia nominal	Nominal impedance		Ω	75	
Pérdidas de inserción	Insertion loss	0,3 - 1000 MHz	dB	- 0,08	
		1000 - 2150 MHz		- 0,12	
		2150 - 3000 MHz		- 0,16	
Compatibilidad coaxial	Coaxial compatibility			SK (TSH)	
Llave para montaje	Key for assembly		mm	11	
Dimensiones conector	Connector dimensions		mm (L / Ø)	28,8 / 12,5 (factory)	26,1 / 23,2 (in use)
Peso	Weight		g	7 ± 5%	

SUMINISTRO / SUPPLY

Forma de suministro	En caja plástica de 50 unidades
Supply form	50-unit plastic box



3802_000_ES-EN

Fabricante / Manufacturer : Televes S.A.U. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela, A Coruña Spain www.televes.com