



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Optische Spleiß-Box Bis zu 16 Fasern

Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel. Üblicherweise in FTTH-Projekten in Gebäuden verwendet (in der Regel im sekundären Verteilerkasten). Aufnahme von bis zu 16 Spleißen.

Art.Nr OVB8

Ref.Nr 231301

EAN13 8424450153222

Highlights

- Gebaut aus hochfestem ABS
- Mehrfaserkabel-Eingang/-Ausgang des Hauptverdrahtungssystems in Konusausführung, um unterschiedliche Leiterdurchmesser aufnehmen zu können
- Ausgestattet mit einem Schloss, um externe Manipulationen zu verhindern
- Graue Farbe (RAL 7035)
- Ausgestattet mit 2 unabhängigen herausnehmbaren Wannen für jeweils bis zu 8 Spleiße
- Ausgestattet mit 2 Stopfbuchsverschraubungen an der Unterseite für den Ausgang der Glasfaserkabel. Jede Stopfbuchsverschraubung kann 4 Kabel mit jeweils 2 Lichtwellenleitern aufnehmen
- Enthält 2 Aufnahme-Sets für unterschiedliche Spleiße (die erste Aufnahme unterstützt 12 Spleiße, die zweite 16)
- Schrauben für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP43 und Stoßfestigkeit IK10
- Abmessungen (B x H x T): 163mm x 265mm x 69mm

Technische Spezifikationen

Fasern-Anzahl		16
Vorgeschnittene Öffnungen		Nein
Unabhängige Abteile		Nein
Art des Verschlusses		Tür
Verriegelung der Fronttür		Schlüsselschloss, Ein-Punkt
Art der Anschlüsse		Fusionsspleiß
Befestigungsart		Wand
Schutzindex (IP)		43
Schutzindex (IK)		10
Erdung		Nein
Material		ABS-Kunststoff
Farbe		Grau
Höhe	mm	265
Breite	mm	163
Tiefe	mm	69