*Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren*

# Optische Spleiß-Box Bis zu 48 Fasern

Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für Glasfaserkabel können bis zu 48 Spleiße auf 4 Wannen gehandhabt werden. Üblicherweise in FTTH-Projekten in Gebäuden verwendet (in der Regel im sekundären Verteilerkasten).
Die großen Abmessungen vereinfachen die Arbeit des Installateurs beim Zusammenfügen, Splitten und Platzieren der verschiedenen Lichtwellenleiter.

**Art.Nr OVB24**

| | |
|---|---|
| **Ref.Nr** | 231302 |
| **EAN13** | 8424450181799 |

## Highlights

- Gebaut aus hochfestem ABS
- Vollständig konfigurierbare Lichtwellenleiter-Eingänge und -Ausgänge
- Voll separierbar, um das Installations-/Trennverfahren der Lichtwellenleiter zu erleichtern
- Einfaches Arbeiten mit einer Vielzahl an Befestigungselementen und Lichtwellenleiterführungen
- Ausgestattet mit einem Schloss, um externe Manipulationen zu verhindern
- Graue Farbe (RAL 7035)
- Ausgestattet mit 8 Lichtwellenleiterführungen aus Gummi, 4 Wannen und 8 Spleiß-Aufnahmeträgern
- Alle erforderlichen Zubehörteile für die Halterungen der Glasfaserkabel und die Wandbefestigung werden mitgeliefert
- Schutzart IP30 und Stoßfestigkeit IK10
- Abmessungen (B x H x T): 208mm x 291mm x 110mm

## Technische Spezifikationen

| | | |
|---|---|---|
| **Fasern-Anzahl** | | 48 |
| **Vorgeschnittene Öffnungen** | | Ja |
| **Unabhängige Abteile** | | Nein |
| **Art des Verschlusses** | | Deckel |
| **Verriegelung der Fronttür** | | Schlüsselschloss, Ein-Punkt |
| **Art der Anschlüsse** | | Fusionsspleiß |
| **Befestigungsart** | | Wand |
| **Schutzindex (IP)** | | 30 |
| **Schutzindex (IK)** | | 10 |
| **Erdung** | | Nein |
| **Material** | | ABS-Kunststoff |
| **Farbe** | | Grau |
| **Höhe** | mm | 300 |
| **Breite** | mm | 206 |
| **Tiefe** | mm | 110 |