Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Optisches Multiplex-Modul (WDM) 1310/1490 - 1550nm

Passives Gerät, das zwei optische Eingänge multiplexiert/demultiplexiert: 1310nm/1490 nm (GPON) und 1550 nm (RF-Overlay). Für den Einsatz in G/EPON-Netzwerken.

Das kompakte und widerstandsfähige Gehäuse ermöglicht eine Wand- oder Hutschienenmontage.

Art.Nr OWDM

Ref.Nr	234740
EAN13	8424450193136

Highlights

- Geringe Einfügedämpfung
- SC/APC Anschlüsse
- Weiß (RAL 9003) ABS Kunststoffgehäuse

Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)



Technische Spezifikationen

Wellenlänge	Betrieb	nm	1260...1620
	Übertragung	nm	1540...1565
	Reflexion	nm	1270...1350 & 1475...1505
Fasertyp			Single-Mode (9/125)
Stecker & Farbe	COM		SC/APC (Schwarz)
	Übertr. / Reflex.		SC/APC (Weiß)
Einfügedämpfung	Übertr. / Reflex.	dB	<0,5
Rückflussdämpfung		dB	>60
Max. Spannungsversorgung		dBm	+25
Betriebstemperatur		ºC	-5...+45