



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

FC/UPC 4-fach optischer Verteiler 1310 nm/1550 nm 7 dB

4-Fach-Splitter mit FC/UPC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm.

Empfohlen für Anwendungen, die auf Wideband LNB basieren oder GPON-Netzwerke. Der kompakte Rahmen eignet sich hervorragend für Einzelanlagen.

Art.Nr OVT4N

Ref.Nr	235901
EAN13	8424450152454

Highlights

- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Gleichförmigkeit zwischen Ausgängen
- Geringe Einfügedämpfungen
- Hergestellt mit Single-Mode-Glasfaser (SM)
- FC/UPC-Anschlüsse

Technische Spezifikationen

Ausgänge-Anzahl		4
Optische Anschlüsse Eingang		FC/UPC
Optische Anschlüsse Ausgang		FC/UPC
Glasfasertyp		Single-Mode
Verteilfaktor (pro Ausgang)		Symmetrisch
Wellenlänge	nm	1310 ... 1550
Einfügedämpfung	dB	< 7,6
Rückflussdämpfung	dB	> 50
Uniformität	dB	< 0,6
Polarisationsverlust (PDL)	dB	< 0,2
Richtverhältnis	dB	> 50
Betriebstemperatur	°C	-40 ... 85