



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

LTE/5G Filter mit DC pass 47...694 MHz (Kanal 48), "F" Stecker

LTE/5G Filter mit mittlerer Signalunterdrückung ab Kanal 48. DC Durchlass zwischen Ausgängen und Eingängen. Der eingebaute weibliche "F" -Anschluss wird verwendet, um den Filter direkt an das Geräteeinstecken und vor Störungen zu schützen.

Art.Nr TSK48FQLTE

Ref.Nr	403201
EAN13	8424450188965

Highlights

- Stecksystem mit integriertem Stecker, das sich an jedes Gerät anpasst
- Geringe Einfügedämpfung

Merkmale

- Inneneinheit
- Kompaktes Gehäuse und sehr leicht

Technische Spezifikationen

Sperrbereich	MHz	733 ... 862
Entkopplung	dB	> 20
Durchlassbereich	MHz	47 ... 694
Durchgangsdämpfung	dB	1
Eingänge-Anzahl		1
Ausgänge-Anzahl		1
Steckern		"F"-Anschluss
DC Durchlass		Ein. □ Aus.
Max. Stromaufnahme	mA	300
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex		20