

*Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren*

# 19"-Rackschrank 18HE

Der 18HE Rackschrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank. Der Schrank ist mit in der Tiefe verstellbaren Seitenprofilen ausgestattet, die den Einbau von verschiedenen Arten von Platten oder Geräten ermöglichen.
Er verfügt über eine reversible und abnehmbare Fronttür und Hecktür, mit flexibler Befestigung, die das Arbeiten im Rack erleichtert. Die Fronttür aus Hartglas ermöglicht es, den Status der Geräte zu sehen, ohne das Rack zu öffnen. Außerdem verfügt der Schrank über abnehmbare Seitentüren mit Druckknöpfen, die den Zugang zum Inneren des Racks über die Seiten ermöglichen - ein Vorteil bei der Konfiguration von rückwärtigen Anschlüssen.
Ausgelegt für die Bodenmontage. Im Lieferumfang sind 4 anschraubbare Füße, sie ermöglichen eine Höhenregulierung von 45 bis 80 mm und vereinfachen die Einstellung auf schrägen oder unebenen Flächen.

Abmessungen (B x H x T): 600mm x 942mm x 600mm
Gewicht: 48kg

**Art.Nr MSR1918-66**

| | |
|---|---|
| **Ref.Nr** | 533118 |
| **EAN13** | 8424450237236 |

## Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Sicherheit: Hartglas, abschließbare Fronttür mit Scharniere
- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"
- Horizontale Kabelführungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schranks, um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu führen und die Anschlüsse zu erleichtern
- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120mm integriert werden

## Gut zu wissen

Wir empfehlen daher die Installation eines **Belüftungssystems**. Unsere Lüfter sind für die Deckenmontage geeignet, da der natürliche Aufwärtsstrom der warmen Luft genutzt wird, indem sie oben im Gehäuse angebracht werden.

### Kompatibilität unserer Racks mit Rädern.

Die Kompatibilität zwischen unseren Racks und Lüftern wird im Folgenden beschrieben.

| Tiefe | Höhe | Art.Nr. | Befestigungsart | Kompatibel mit Rädern |
|---|---|---|---|---|
| 450mm | 6HE | MSR196B (533105)<br>MSR196 (533106) | | |
| | 8HE | MSR198B (533107)<br>MSR198 (533108) | | |

| Tiefe | Höhe | Art.Nr. | Lüfter |
|---|---|---|---|
| 450mm | 6HE | MSR196B (533105)<br>MSR196 (533106) | MSR-EL (533174) |
| | 8HE | MSR198B (533107)<br>MSR198 (533108) | |
| | 13HE | MSR1913B (533112)<br>MSR1913 (533113) | |
| | 15HE | MSR1915B (533114)<br>MSR1915 (533115) | |
| 600mm | | MSR1915-66 (533116) | OK<br>MSR-L600 (533175) |
| | 18HE | MSR1918-66 (533118) | |
| | 22HE | MSR1922-66 (533122) | |
| | 27HE | MSR1927-66 (533127) | |
| | 32HE | MSR1932-66 (533132) | |
| | 37HE | MSR1937-66 (533137)<br>MSR1937-66 (533139) | |
| 800mm | 32HE | MSR1932-68 (533134) | MSR-L800 (533176) |
| | 37HE | MSR1937-66 (533139) | |
| | 42HE | MSR1942-68 (533142)<br>MSR1942-88 (533144)<br>MSR1942-88P (533145) | |
| 1000mm | 42HE | MSR1942-81P (533146)<br>MSR1942-81 (533147) | |

ällen nicht ausreicht, da

## Technische Spezifikationen

| | | |
|---|---|---|
| **Rastermaß** | in | 19 |
| **Höhe** | mm | 942 |
| **Breite** | mm | 600 |
| **Tiefe** | mm | 600 |
| **Anzahl der Höheneinheiten (HE)** | | 18 |
| **Material Rack** | | Stahl |
| **Farbe** | | Schwarz |
| **Ausführung der Oberfläche** | | Elektrostatischem Polyesterpulver |
| **Anzahl der Türen** | | 2 |
| **Rücktür** | | Ja |
| **Material Rücktür** | | Stahl |
| **Max. Belastbarkeit** | kg | 1000 |
| **Max. Belastbarkeit (mit Rädern)** | kg | 960 |
| **Max. Belastbarkeit (mit Standfüßen)** | kg | 600 |
| **Seitlich zum Öffnen** | | Ja |
| **Befestigungsart** | | Boden |
| **Ausführung der Profilschiene** | | L-förmig |
| **Erdung** | | Ja |