



*Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren*

## NevoSwitch 17 Eingänge - 24 Ausgänge

### Auf die Qualität kommt es an...

Multischalter mit 17 Eingängen (1 x Terrestrik und 16 x SAT) und 24 Teilnehmerausgängen.

Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar.

**Art.Nr MS1724C**

**Ref.Nr** 714804

**EAN13** 8424450173268

## Highlights

- Dämpfungsschalter 10dB für die Teilnehmer (EIN = LG / AUS = HG) für das SAT-Signal
- Fernspeisung mit VL
- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgänge
- Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme
- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüft

## Merkmale

- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb

## Technische Spezifikationen

|                                  |      |              |
|----------------------------------|------|--------------|
| Eingänge-Anzahl                  |      | 17           |
| Kaskadenausgänge-Anzahl          |      | 17           |
| Teilnehmerausgänge-Anzahl        |      | 24           |
| Frequenzbereich TERR.            | MHz  | 88 ... 862   |
| Frequenzbereich SAT.             | MHz  | 950 ... 2400 |
| Eingangspegel TERR.              | dBµV | 90           |
| Eingangspegel SAT.               | dBµV | 112          |
| Durchgangsdämpfung TERR.         | dB   | 6            |
| Durchgangsdämpfung SAT.          | dB   | 6 ... 15     |
| Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR.   | dB   | 4            |
| Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT.    | dB   | 3            |
| Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR.  | dB   | 6            |
| Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT.   | dB   | 6            |
| Teilnehmerdämpfung 17...24 TERR. | dB   | 8            |
| Teilnehmerdämpfung 17...24 SAT.  | dB   | 10           |
| Entkopplung H/V                  | dB   | > 30         |
| TN-Entkopplung                   | dB   | > 25         |
| Spannungsversorgung              | Vdc  | 12           |
| Max. Stromaufnahme (PSU - LG)    | mA   | 130          |
| Max. Stromaufnahme (PSU - HG)    | mA   | 260          |
| Max. Stromaufnahme (STB)         | mA   | 40           |
| Betriebstemperatur               | °C   | -5 ... 45    |
| Schutzindex                      |      | 20           |