

Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

NevoSwitch Abzweiger 5-fach, 12dB Dämpfung

NevoSwitch Abzweiger mit 5 Eingängen (1 x Terrestrik und 4 x SAT), mit 12 dB Abzweigdämpfung, zur Signalverteilung und Pegelanpassung an jedem Anschluss.

Art.Nr AZS512G

Ref.Nr	714901
EAN13	8424450173404

Highlights

- Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
- Hohe Entkopplung
- Geringe Durchgangsdämpfung

Merkmale

- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Passives Bauteil benötigt keine Stromversorgung

Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)



Technische Spezifikationen

Eingange-Anzahl		5
Kaskadenausgänge-Anzahl		5
Teilnehmerausgänge-Anzahl		5
Frequenzbereich TERR.	MHz	47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 ... 2400
Durchgangsdampfung TERR.	dB	1,5
Durchgangsdampfung SAT.	dB	1,5
Teilnehmerdämpfung TERR.	dB	12
Teilnehmerdämpfung SAT.	dB	15
Entkopplung H/V	dB	> 25
TN-Entkopplung	dB	> 25
DC Durchlass		Ein.Aus. / Abz.Ein./Aus.
Steckern		"F"-Anschluss
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex (IP)		20