



*Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren*

## Netzteil mit F-Anschlüssen

24 V - 130 mA, 2 Ausgänge

24 V-Netzteil (130 mA) zur Fernspeisung von terrestrischen Mastverstärkern sowie für Verstärker welche in den terrestrischen Antennen mit BOSS-Technologie bereits integriert sind.

<b>Art.Nr NT24F</b>	Einzelverpackt im Karton
<b>Ref.Nr</b>	5504
<b>EAN13</b>	8424450139400

### Highlights

- Leistungsstarkes Schaltnetzteil: spart bis zu 40% gegenüber herkömmlichen Netzteilen
- Optisch ansprechendes Design und geringe Größe
- F-Anschlüsse
- Vollautomatisierte Fertigung, unterliegt strengsten Qualitätskontrollen

### Merkmale

- Wandmontage mit Schrauben möglich
- Dämpfungsverluste können abhängig von der Anzahl der verwendeten Ausgänge (1 oder 2) variieren

## Technische Spezifikationen

Steckertyp		EU
Ausgänge-Anzahl		2
Frequenzbereich	MHz	5 ... 862
Einfügedämpfung: 1 Ausgang	dB	1,5
Einfügedämpfung: 2 Ausgänge	dB	4
Ausgangsspannung	Vdc	24
Max. Ausgangsstrom	A	130
Eingangsspannung	Vac	207 ... 253
Netzfrequenz		50 Hz / 60 Hz
Max. Stromaufnahme	mA	35
Max. Stromverbrauch	W	4,4
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex		20