



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung und 130cm Rohr

Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter in Teleskop-Technik und TÜV zertifiziert
Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender
Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im
Außenbereich gewährleistet ist.

Art.Nr SPAHA48/1300	520 mm to 870 mm
Ref.Nr	X3028
EAN13	4031136001353
Art.Nr SPAHA48/1300E	870 mm to 1200 mm
Ref.Nr	X3031
EAN13	4031136001438
Art.Nr SPAHA48/1300K	390 mm to 520 mm
Ref.Nr	X3032
EAN13	4031136044480

Highlights

- Bester Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- TÜV zertifiziert
- Robuste Ausführung um Kondenswasser zu vermeiden
- 800 N (35 m/s) Staudruck

Merkmale

- Kompatibel mit SPAZ Zubehör-Set
- T-Eisen: Materialstärke 4 mm. Höhe nur 15 cm - dadurch für geringe Lattenabstände geeignet
- Die drei Löcher sind versetzt angeordnet - dadurch geringe Spaltgefahr des Sparrens
- 6 10 mm x 100 mm Fixierschrauben
- Schrauben inklusive
- Mastschutzkappe inklusive

- Für Sat-Antennen mit Durchmesser 100 cm

Technische Spezifikationen

Halterungsmodell		Ausleger
Haltermaterial		Stahl
Für Masten mit Ø	mm	48
Abstand	cm	87