



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Conector RJ45 hembra tipo Palomilla UTP Cat 6 para cables de datos

Conector RJ45 UTP Cat 6 hembra reutilizable y de fácil conectorización al no requerir una herramienta específica. El propio conector permite un autocrimpado mediante el giro de la palomilla incorporada en su parte Trasera.

Se suministran en cajas plástica profesional de 10 uds.

Ref.209905

Ref. lógica

CAT6BF-U

EAN13

8424450251621

Destaca por

- Conector tipo palomilla: el propio giro de la palomilla garantiza la sujeción y fiabilidad mecánica necesaria
- No requiere herramientas: el crimpado se realiza al girar la palomilla con los dedos
- Reutilizable, se puede retirar y volver a montar sin que se deteriore o pierda funcionalidad
- Garantía de múltiples conexiones sin pérdidas añadidas
- Óptimo para Cat 6 UTP, Cat 5e UTP y Cat 5 UTP
- Entrada del cable frontal (180°)
- Incorpora etiquetas de esquemas de conexión (A o B) sobre el conector
- Contactos con un baño de oro de 50 micras

Descubre

¿Qué es el RJ45?

El RJ45 es un conector comunmente utilizado para redes de cableado estructurado. Dotado con hasta 8 pines de conexión, resulta válido tanto para cables de datos (8 hilos), como para cables telefónicos (2 hilos). Se utiliza de forma habitual en redes con estándares TIA/EIA-568-B.

Compatibilidad de conectores RJ45 con cables de datos Televes:

Referencia		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Conectores Hembra	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
Conectores Macho	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*

OK Compatible

OK* Compatible, pero existen opciones mejores

X Incompatible

** Compatibilidad mecánica

Especificaciones técnicas

Modelo de conector de datos		Hembra
Tipo de conector de datos		RJ45
Categoría		Cat 6
Tipo de blindaje		UTP
Material de carcasa		Polycarbonato
Voltaje máx.	Vac	125
Corriente máx.	A	1,5
Resistencia de contacto	mΩ	100
Resistencia al aislamiento	MΩ	1000
Rigidez dieléctrica (60Hz/1min)	Vac	750
Tipo de conductor AWG		26 ... 23
Herramienta especial necesaria		No
Vida operativa (n° conexiones)		750
Reutilizable		Si
Salida del cable		180°