



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Latiguillo convertible a pigtail SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior

Latiguillo de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado en ambos extremos mediante conectores SC/APC.

Es convertible a Pigtail ofreciendo la versatilidad de adaptar su funcionalidad según el requerimiento. Se utiliza de manera estándar para la interconexión de equipos ópticos. Adicionalmente, se puede cortar el latiguillo por la mitad obteniendo dos pigtails con un único extremo conectorizado, esto permite la fusión del otro extremo contra un cable de fibra sin conectorizar.

La cubierta de 900µm es de tipo LSFH y se recomienda su utilización en interiores.

Se suministra en cajas de 25 uds.

Ref.232602

Ref. lógica

OSCAPC2

EAN13

8424450185902

Destaca por

- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Cubierta LSFH, color blanco
- Conectores SC/APC
- Longitud 2m

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
Categoría del tipo de fibra		OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diámetro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro Cubierta exterior	mm	0,9
Material Cubierta exterior		LSFH
Gel bloqueante		No
Atenuación 1310nm	dB/km	< 0,8
Atenuación 1490nm	dB/km	< 0,8
Atenuación 1550nm	dB/km	< 0,8
Pérdidas de inserción en conector 1	dB	< 0,5
Pérdidas de inserción en conector 2	dB	< 0,5
Pérdidas de retorno en conector 1	dB	> 60
Pérdidas de retorno en conector 2	dB	> 60
Tipo de conector óptico 1		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)		APC
Tipo de conector óptico 2		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)		APC
Radio de curvatura mínimo	mm	4,5
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70

