



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Latiguillo de fibra óptica SC/APC – FC/UPC, monomodo (SM), LSFH de interior

Latiguillo de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conector SC/APC en un extremo y FC/UPC en el otro, por lo que sirve además de adaptador entre dispositivos que tienen diferente conectorización. La cubierta es LSFH, por lo que se recomienda su utilización en interiores.

Se suministra en embalaje individual.

Ref.232624

Ref. lógica

OSK2SCFC

EAN13

8424450208717

Destaca por

- Cubierta en LSFH, color naranja
- Conector SC/APC y FC/UPC
- Longitud 2m

Especificaciones técnicas

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
Categoría del tipo de fibra		OS1
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diámetro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro Cubierta exterior	mm	3
Material Cubierta exterior		LSFH
Atenuación 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuación 1490nm	dB/km	< 0,4
Atenuación 1550nm	dB/km	< 0,3
Pérdidas de inserción en conector 1	dB	< 0,5
Pérdidas de inserción en conector 2	dB	< 0,5
Pérdidas de retorno en conector 1	dB	> 50
Pérdidas de retorno en conector 2	dB	> 60
Tipo de conector óptico 1		FC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)		UPC
Tipo de conector óptico 2		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)		APC
Radio de curvatura mínimo	mm	15
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70