



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Repartidor óptico T.OX SC/APC 4D 1260...1650nm 7dB

Repartidor de 4 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas en un rango de 1260...1650nm.

Su chasis en formato T.OX ofrece una instalación en rack, para cabeceras de fibra óptica.

**Ref.2339**

**Ref. lógica**

UOV4

**EAN13**

8424450147641

### Destaca por

- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Formato serie T.OX

### Características principales

- Bajas pérdidas de inserción
- Conectores SC/APC

## Especificaciones técnicas

|                                            |    |               |
|--------------------------------------------|----|---------------|
| Número de salidas                          |    | 4             |
| Conectores ópticos<br>Entrada              |    | SC/APC        |
| Conectores ópticos<br>Salida               |    | SC/APC        |
| Tipo de fibra                              |    | Monomodo      |
| Ratio de acoplamiento<br>(por cada salida) |    | Simétrico     |
| Longitud de onda                           | nm | 1260 ... 1650 |
| Pérdidas de inserción                      | dB | < 7,5         |
| Pérdidas de retorno                        | dB | > 60          |
| Uniformidad                                | dB | < 0,8         |
| Pérdida de polarización<br>(PDL)           | dB | < 0,3         |
| Directividad                               | dB | > 55          |
| Temperatura de<br>funcionamiento           | °C | -40 ... 85    |