Televes®

*Televés se reserva el derecho de modificar el producto*

# Repartidor óptico PLC SC/APC 8D 1260...1650nm 10dB

Componente PLC repartidor de 8 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas en un rango de 1260...1650nm.
Son ideales para su montaje en cajas o bandejas de racks.

**Ref.234450**

| | |
|---|---|
| **Ref. lógica** | OV8 |
| **EAN13** | 8424450184899 |

## Destaca por

- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Instalación en el interior de cajas, bandejas y accesorios de fibra
- Bajas pérdidas de inserción
- Fabricados en fibra monomodo (SM) de 900µm
- Conectores SC/APC

## Especificaciones técnicas

| | | |
|---|---|---|
| **Número de salidas** | | 8 |
| **Conectores ópticos Entrada** | | SC/APC |
| **Conectores ópticos Salida** | | SC/APC |
| **Tipo de fibra** | | Monomodo |
| **Ratio de acoplamiento (por cada salida)** | | Simétrico |
| **Longitud de onda** | nm | 1260 ... 1650 |
| **Pérdidas de inserción** | dB | < 10,5 |
| **Pérdidas de retorno** | dB | > 60 |
| **Uniformidad** | dB | < 0,8 |
| **Pérdida de polarización (PDL)** | dB | < 0,3 |
| **Directividad** | dB | > 55 |
| **Temperatura de funcionamiento** | °C | -40 ... 85 |
| **Longitud de fibra Entrada** | m | 0,5 |
| **Longitud de fibra Salida** | m | 0,5 |