



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Repartidor óptico PLC SC/APC 16D

1260...1650nm 14dB

Componente PLC repartidor de 16 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas en un rango de 1260...1650nm. Son ideales para su montaje en cajas o bandejas de racks.

Ref.234550

Ref. lógica

OV16

EAN13

8424450184905

### Destaca por

- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Instalación en el interior de cajas, bandejas y accesorios de fibra

### Características principales

- Bajas pérdidas de inserción
- Fabricados en fibra monomodo (SM) de 900µm
- Conectores SC/APC

## Especificaciones técnicas

Número de salidas		16
Conectores ópticos Entrada		SC/APC
Conectores ópticos Salida		SC/APC
Tipo de fibra		Monomodo
Ratio de acoplamiento (por cada salida)		Simétrico
Longitud de onda	nm	1260 ... 1650
Pérdidas de inserción	dB	< 13,5
Pérdidas de retorno	dB	> 55
Uniformidad	dB	< 1,2
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,3
Directividad	dB	> 55
Longitud de fibra Entrada	cm	50
Longitud de fibra Salida	cm	50