



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Repartidor óptico FC/UPC 8D 1260...1650nm 10,1dB

Repartidor de 8 direcciones y conectores FC/UPC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm.

Se recomienda en aplicaciones con LNB WideBand, o cualquier tipo de red GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.

Ref.236001

Ref. lógica

OVT8N

EAN13

8424450152461

Destaca por

- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Bajas pérdidas de inserción
- Fabricados en fibra monomodo (SM)
- Conectores FC/UPC

Especificaciones técnicas

| | | |
|--|----|---------------|
| Número de salidas | | 8 |
| Conectores ópticos Entrada | | FC/UPC |
| Conectores ópticos Salida | | FC/UPC |
| Tipo de fibra | | Monomodo |
| Ratio de acoplamiento (por cada salida) | | Simétrico |
| Longitud de onda | nm | 1310 ... 1550 |
| Pérdidas de inserción | dB | < 10,7 |
| Pérdidas de retorno | dB | > 50 |
| Uniformidad | dB | < 0,8 |
| Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,2 |
| Directividad | dB | > 50 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ... 75 |