Amplificador T12 FI (SAT): 950...2150MHz

Amplificador modular que permite el ajuste y ecualización de la señal recibida en la banda FI (satélite).
Su formato es ideal para montaje en cabeceras, con más amplificadores de la serie T12.

RED compliant

Ref.	508012
Ref. Lógica	T12SAT50
EAN13	8424450159538

Embalajes

Caja	1 Unidades

Datos físicos

Peso neto	595,00 g
Peso bruto	728,00 g
Anchura	35,00 mm
Altura	198,00 mm
Profundidad	103,00 mm
Peso del producto principal	595,00 g

Destaca por

- Instalación en raíl DIN, en cofre o en rack
- Incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación...)

- Sistema modular, que facilita su ampliación, configuración a medida, y el reemplazo de algún amplificador
- Muy alta ganancia (regulable)

Descubre

Serie T12: Amplificación monocanal

La evolución en amplificación monocanal, tiene como resultado la avanzada línea de producto T12. Esta serie recoge la
experiencia acumulada por Televés desde que en 1981 introdujera en mercado su primer módulo monocanal con sistema de conexionado "Z". Se logra así un producto
que aporta un inmejorable rendimiento en el tratamiento de la señal, con unos ajustes de frecuencia precisos y sencillos.

Los módulos T.12 son fabricados en líneas robotizadas de última generación y sometidos a los más estrictos controles de calidad, toda una garantía de fiabilidad y estabilidad sin precedentes. Preparados para la adaptación, la serie T12 es siempre la solución más flexible frente a las reubicaciones que conlleva el dividendo digital: un producto con sello LTE Ready.

Características de la serie T12

- Total compatibilidad con el anterior modelo T03, así como con su fuente de alimentación
- Alta fiabilidad, gracias a su fabricación totalmente robotizada
- Gran mejora en el diseño del blindaje, con un chasis fabricado en Zamak
- Alimentación de hasta 24 módulos, mediante su fuente de alimentación del tamaño de un módulo
- Alimentación remota de pre-amplificadores o de un sistema BOSS, mediante un switch

Especificaciones técnicas : Ref. 508012

Bandas		SAT
Margen de frecuencia	MHz	950 ... 2400
Ganancia	dB	42 ... 42
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 30
Ecualizador	dB	0 ... 15
Nivel de salida DIN VDE0855/12	dBµV	124
Tensión de alimentación LNB	Vdc	13 ... 17
Tono LNB (22KHz)		Si
Corriente máx a LNB	mA	300
Tensión de alimentación	Vdc	24
Corriente máx.	mA	350
Índice de protección (IP)		20
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45