*Televés se reserva el derecho de modificar el producto*

# Amplificador RF

Central amplificadora de alta potencia para la amplificación de las señales procesadas en una cabecera T.0X.

**Ref.5575**

| | |
|---|---|
| **Ref. lógica** | UAMP44 |
| **EAN13** | 8424450139288 |

## Características principales

- Baja distorsión de segundo y tercer orden que permiten alta tensión de salida (valores típicos de 126 dBµV)
- Dispone de dos entradas de señal, lo que permite mezclar los canales procesados de su propia cabecera y canales de otra procedencia
- Dotada de salida de test

## Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)



## Especificaciones técnicas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTRADA RF** | Frecuencia de entrada | | MHz | 47...1006 |
| | Pérdidas de retorno | | dB | > 10 |
| | Impedancia | | Ω | 75 |
| **SALIDA RF** | Frecuencia de salida | | MHz | 47...1006 |
| | Ganancia | | dB | 44 ± 2,5 |
| | Nivel de salida máximo | DIN45004B | dBµV | 126 |
| | | 42 CH Cenelec | | 112 |
| | Margen de regulación | | dB | 0 - 20 |
| | Pérdidas de retorno | | | > 10 |
| | Impedancia | | Ω | 75 |
| **GENERAL** | Alimentación | | Vdc | 24 |
| | Consumo | | mA | 450 máx. |
| | Índice de protección | | IP | 20 |
| | Temperatura de funcionamiento | | ºC | 0...45 |