



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Mezclador de señal terrestre y 2 satélites 3 entradas: MATV-FI-FI

Mezclador de 3 entradas para combinar una señal terrestre con dos señales satélite, en dos líneas (salidas) de bajada (ICT-2).

Ref.740710

Ref. lógica

ESW201LTE

EAN13

8424450178003

Destaca por

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde cada salida hacia cada entrada SAT (FI) respectivamente, para alimentación de los LNBS

Características principales

- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 4163)
- Conectores "F"

Especificaciones técnicas

Conectores		Tipo "F"		
Número de entradas		3		
Número de salidas		2		
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 790	950 ... 2400	
Atenuación IN (TERR) -> OUT	dB	5,5	> 30	
Atenuación IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5	> 30	
Atenuación IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5	> 30	
Atenuación IN (SAT) -> OUT	dB	> 28	1	
Atenuación IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28	1	
Atenuación IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28	1	
Pérdidas de retorno (typ.)	dB	> 10	> 10	
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		
Índice de protección (IP)		23		