



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

PAU de F.O. preconectorizado con caja dispensadora

De 2 a 4 salidas SC/APC

Dispositivo habilitado como punto de conexión a una red de fibra óptica. En entornos ICT, y situado en el Registro de Terminación de Red (RTR), actúa como punto de corte y prueba de la red óptica. Incorpora la preconectorización sobre el PAU de 2 conectores SC/APC, esto proporciona al instalador mayor comodidad y agilidad en el montaje, permitiendo introducir el equipo directamente en el RTR (Registro de Terminación de Red) y desde ahí pasar la fibra óptica por las diferentes canalizaciones hasta el punto deseado. El instalador sólo debe realizar, en el punto de conexión, la fusión o conectorización de 2 conectores de FO. Por otra parte, la fibra se entrega en una caja dispensadora con una bobina en su interior, lo que facilita significativamente el despliegue del cable, reduciendo el tiempo de instalación y el riesgo de daños en el mismo. Por su diseño, también permite su instalación en otro tipo de ubicaciones (talleres, aulas, mesas de trabajo, armarios de conexión...) utilizándolo como punto de conexión.

Ref.231520	2 fibras de 15m	
	Ref. lógica	OB4215
	EAN13	8424450183731
Ref.231521	2 fibras de 25m	
	Ref. lógica	OB4225
	EAN13	8424450183748
Ref.231522	2 fibras de 40m	
	Ref. lógica	OB4240
	EAN13	8424450183755
Ref.231523	2 fibras de 55m	
	Ref. lógica	OB4255
	EAN13	8424450183762
Ref.231524	2 fibras de 70m	
	Ref. lógica	OB4270
	EAN13	8424450183779
Ref.231525	2 fibras de 85m	

	Ref. lógica	OB4285
	EAN13	8424450183786
Ref.231526	2 fibras de 100m	
	Ref. lógica	OB42100
	EAN13	8424450183793

Destaca por

- Fabricados en plástico resistente ABS
- Con capacidad de hasta 4 conectores de salida SC/APC
- Multianclaje: Carril DIN, pared o toma
- Único sentido de giro de las fibras en su interior (lo que facilita su instalación)
- Fibras monomodo ITU-T G657A2
- Con etiqueta identificativa
- Incluye 2 adaptadores "SC/APC" hembra a "SC/APC" hembra (con tapa autoblocante)
- Calidad 100% europea: fabricado por Televes en España

Características principales

- Euroclase Dca-s2,d2,a2
- Color blanco (RAL 9003)
- 6 entradas pre-cortadas en sus laterales, para el acceso de FO
- Entrada posterior para conector SC
- Entrada posterior para FO y conector SC
- Entrada pre-cortada por la parte inferior, para el acceso al posible repartidor (SC/APC)
- Se incluyen: 2 fundas termo-retráctiles, 2 bridas, tornillería para su instalación

