

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente + Pintura

Torre 360

Tramo inferior de 3m para la formación de una torre de la serie 360. Es un tramo basculante, por lo que necesita incluir vientos.

Ref.308605	Color blanco (RAL 9002)
Ref. lógica	TFUSS360FVW
EAN13	8424450175293

Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 360: 57m (según condiciones de cálculo)


Características principales

- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje



Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo. Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

Especificaciones técnicas

Superficie enfrentada al viento	m ²	0,426
---------------------------------	----------------	-------