



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Fuente de alimentación "F"

24V - 130mA, 2 salidas

Fuente para vivienda de 24V (130mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.

Ref.5504	Caja	
	Ref. lógica	NT24F
	EAN13	8424450139400
Ref.550402	Blister	
	Ref. lógica	NT24F-B
	EAN13	8424450141885

Destaca por

- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Atornillable en pared
- Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias		MHz	5 - 862
Pérdidas de paso	1 out	dB	Main: 1,5 typ. / Aux: ---
	2 out		Main: 4 typ. / Aux: 4 typ.
Tensión de salida		V ---	24
Corriente máx. salida		mA	130
Corriente min. salida		mA	30
Alimentación			207-253 V~ 50/60Hz
Consumo máx.		mA~	35
Índice de protección		IP	20
Temperatura de funcionamiento		°C	-10 ... +45
Tipo de clavija			EU