



*Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit*

## Coffret secondaire compact pour fibre optique Jusqu'à 16 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire).

Il a une capacité de 16 fusions.

Réf.231301

Art.Nr

OVB8

EAN13

8424450153222

### Vous aimerez

- Construit en ABS de haute résistance
- Entrée/sortie du câble multifibre par passage principal par cônes conçus pour permettre différents diamètres de fibre
- Sécurité: Porte avec serrure, pour empêcher toutes manipulations intempestives
- Couleur gris (RAL 7035)
- 2 cassettes autonomes et amovibles, avec une capacité de 8 fusions par cassette
- 2 presses étoupes en partie inférieure pour la sortie des fibres optiques. Chaque presse étoupe peut accepter 4 câbles de 2 fibres
- 2 jeux d'emplacements pour différentes fusions (12 fusions pour le premier et 16 pour le second)
- Visserie pour fixation murale incluse
- Code de protection contre l'intrusion IP43 et code de protection contre les chocs IK10
- Dimensions (Larg x H x Pr): 163mm x 265mm x 69mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de fibres		16
Entrées pré-perforées		Non
Compartiments séparés		Non
Type de fermeture		Porte
Verrouillage de la porte avant		Serrure à clé à un point
Type de connexions		Fusion
Type d'installation		Murale
Indice de protection (IP)		43
Indice de protection (IK)		10
Mise à la terre		Non
Materiel		Plastique ABS
Couleur		Gris
Hauteur	mm	265
Largueur	mm	163
Profondeur	mm	69