



*Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit*

## Répartiteur optique PLC SC/APC 32D 1260...1650nm 17dB

Répartiteur 32 directions à composant PLC, pour signaux optiques dans la gamme 1260...1650nm.

Parfaits pour une installation en coffrets ou en tiroirs de Baies.

Réf.234650

Art.Nr

OV32

EAN13

8424450184912

### Vous aimerez

- Grande fiabilité
- Grande uniformité entre les sorties
- Installation à l'intérieur de boîtiers, de plateaux et autres accessoires fibre
- Faibles pertes d'insertion
- Fabriqué avec de la fibre monomode (SM) de 900µm
- Connecteurs SC/APC

## Caractéristiques techniques

Nombre de sorties		16
Connecteurs optiques Entrée		SC/APC
Connecteurs optiques Sortie		SC/APC
Type de fibre		Monomode
Taux de couplage (par sortie)		Symétrique
Longueur d'onde	nm	1260 ... 1650
Pertes d'insertion	dB	< 17,5
Pertes de retour	dB	> 60
Uniformité	dB	< 2
Perte de polarisation (PDL)	dB	< 0,3
Directivité	dB	> 55
Température de fonctionnement	°C	-40 ... 85
Longueur de fibre Entrée	m	0,5
Longueur de fibre Sortie	m	0,5