



*Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit*

## Option Affichage Audio/Video analogique Mesureur H30FLEX / H30Evolution / H30Crystal

La nouvelle option permet de traiter un signal audio vidéo analogique via un adaptateur USB 2.0 externe, qui numérise les signaux vidéo analogiques présents en entrée.

L'installation de systèmes de vidéosurveillance est de plus en plus courante, grâce à son faible coût et la possibilité de profiter du câblage existant. Les tâches d'installation et de maintenance de ces installations sont généralement confiées aux professionnels en charge des systèmes de télécommunication de l'immeuble/du collectif. C'est pour cette raison que cette option a été spécialement conçue, pour l'affichage et la gestion des caméras de vidéosurveillance analogiques, permettant de vérifier ainsi leur bon fonctionnement.

Cette option du mesureur se compose d'une option logicielle, d'un capteur USB avec connecteurs d'entrée audio, vidéo et CVBS, et d'un adaptateur USB 2.0 / Mini-USB qui permet la connexion à l'interface d'entrée du mesureur.

**Réf.593236**

<b>Art.Nr</b>	H30UP-AV
<b>EAN13</b>	8424450198421

### Vous aimerez

- Mode Caméra : Pour accéder à l'affichage, vous devez accéder à l'option Caméra du menu principal du mesureur.
- Housse de protection : La housse externe du mesureur a été redessinée, afin de pouvoir recevoir l'adaptateur et d'être toujours connecté au mini - USB. Ainsi, lorsque l'installateur veut utiliser cette fonction, il suffit de connecter le signal audio/vidéo aux connecteurs d'entrée et d'activer la fonction dans le menu.

## Principales caractéristiques

---

- Les interfaces d'entrée compatibles sont les suivantes:
  - Connecteur A/V 1: RCA composite (S-VHS)
  - Connecteur A/V 2: S-Video
- Les formats vidéo d'entrée affichés sont les suivants:
  - NTSC: 720x480 @ 30fps
  - PAL: 720x576 @ 25fps

