

Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

NevoSwitch 9 entrées - 16 sorties

Quand la qualité compte

Multiswitch de 9 entrées (une terrestre et 8 Sat, pour toutes les polarités de 2 satellites) et 16 sorties usagers.
Par un simple switch, il peut être utilisé en produit terminal (topologie en étoile) ou en cascade..

Réf.714603

Art.Nr	MS916C
EAN13	8424450173091

Vous aimerez


- Interrupteur Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB pour gérer le signal d'entrée satellite pour chaque groupe de 8 usagers
- Téléalimentation par VL
- Passage de courant entre toutes les entrées et les sorties de passage
- Compatible avec les applications à Voie Retour
- Conception, qualité et fabrication européenne

Principales caractéristiques


- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour basculer de cascadable à terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)



SYSTÈME SIMPLE



SYSTÈME CASCADABLE

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées		9
Nombre de sorties en cascade		9
Nombre de sorties utilisateur		16
Bande passante TERR.	MHz	88 ... 862
Bande passante SAT.	MHz	950 ... 2400
Niveau d'entrée TERR.	dBµV	90
Niveau d'entrée SAT.	dBµV	112
Pertes de passage TERR.	dB	4
Pertes de passage SAT.	dB	3,5 ... 10
Pertes dérivation 1...8 TERR.	dB	4
Pertes dérivation 1...8 SAT.	dB	0
Pertes dérivation 9...16 TERR.	dB	6
Pertes dérivation 9...16 SAT.	dB	4
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation utilisateur	dB	> 25
Tension d´alimentation	Vdc	12
Courant max. (PSU - LG)	mA	85
Courant max. (PSU - HG)	mA	180
Courant max. (STB)	mA	35
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20