



*Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit*

## NevoSwitch 17 entrées - 16 sorties

### Quand la qualité compte

Multiswitch de 17 entrées (une terrestre et 16 Sat, pour toutes les polarités de 4 satellites) et 16 sorties usagers.

Par un simple switch, il peut être utilisé en produit terminal (topologie en étoile) ou en cascade.

Réf.714803

Art.Nr

MS1716C

EAN13

8424450173251

### Vous aimerez

- Interrupteur Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB pour gérer le signal d'entrée satellite pour chaque groupe de 8 usagers
- Téléalimentation par VL
- Passage de courant entre toutes les entrées et les sorties de passage
- Compatible avec les applications à Voie Retour
- Conception, qualité et fabrication européenne

### Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour basculer de cascable à terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

## Caractéristiques techniques

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Nombre d'entrées               |      | 17           |
| Nombre de sorties en cascade   |      | 17           |
| Nombre de sorties utilisateur  |      | 16           |
| Bande passante TERR.           | MHz  | 88 ... 862   |
| Bande passante SAT.            | MHz  | 950 ... 2400 |
| Niveau d'entrée TERR.          | dBµV | 90           |
| Niveau d'entrée SAT.           | dBµV | 112          |
| Pertes de passage TERR.        | dB   | 4            |
| Pertes de passage SAT.         | dB   | 3,5 ... 10   |
| Pertes dérivation 1...8 TERR.  | dB   | 4            |
| Pertes dérivation 1...8 SAT.   | dB   | 3            |
| Pertes dérivation 9...16 TERR. | dB   | 6            |
| Pertes dérivation 9...16 SAT.  | dB   | 6            |
| Isolation H/V                  | dB   | > 30         |
| Isolation utilisateur          | dB   | > 25         |
| Tension d'alimentation         | Vdc  | 12           |
| Courant max. (PSU - LG)        | mA   | 90           |
| Courant max. (PSU - HG)        | mA   | 170          |
| Courant max. (STB)             | mA   | 40           |
| Température de fonctionnement  | °C   | -5 ... 45    |
| Indice de protection           |      | 20           |