*Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit*

# Module ONT Hospitality WiFi AC 4x Gb Ethernet + 2x FXS, RF Overlay

L' ONT, Terminal Optique de Réseau (Optical Network Terminal), est un produit d'abonné (CPE), chargé de fournir les services d'Hospitalité aux utilisateurs.
Il comporte 4 ports Gb Ethernet, 2 ports FXS, 1 port USB, WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz) et compatible RF Overlay.

**Réf.769514**

| | |
|---|---|
| **Art.Nr** | ONTHACN |
| **EAN13** | 8424450204702 |

## Vous aimerez

- Configuration à distance sans intervention de l'abonné
- Multiples options de configuration et d'installation
- Les connecteurs véhiculent des signaux multiple-play de type Internet haut débit

## Découvrir

### Qu 'est ce qu'un ONT/ONU?

Le terminal de réseau optique ONT (Optical Network Terminal), ou unité de réseau optique Unies (Optical Network Unit), est le produit qui distribue les services souscrits à l'opérateur par l'utilisateur. La gamme des terminaux obéit aux critères d'installation et au type de services mis en œuvre.
Les différentes topologies de réseau applicables à l'ONT sont appelés FTTx. Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiber-to-the-Building (FTTB), fibre-to-the-Business (FTTb), fibre-to-the-Curb (FTTC), etc.
Compatible ITUG.984.x, ils disposent à leurs connecteurs des signaux multiple-play fournis par la station FibreData, du type Internet haut débit (HSI), VoIP, WiFi, IPTV et/ou RF Overlay, etc.

### Comment choisir un ONT/ONU?

Dans la gamme complète des produits de réseau optique, il existe plusieurs possibilités, en fonction de l'interface spécifique auquel il est raccordé. Ci-joint un comparatif des options qu'offre chaque gamme.

| Références | 769514 | 769507 |
|---|---|---|
| Modèles | ONT | ONU |
| | HOSPITALITY WIFI AC | BASIC |
| RF-Overlay | ✓ | - |
| WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4 | ✓ | - |
| WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5 | ✓ | - |
| USB | 1 | - |
| Ports FXS | 2 | - |
| Ports ETH 10/100/1000BASE-T | 4 | 1 |
| Nombre maximum de services WAN pris en charge par ONT | 7 | - |
| NAT/NAPT | ✓ | - |
| Firewall | ✓ | - |
| VPN pass-through | ✓ | - |
| PPPoE terminal | ✓ | - |
| OMCI | ✓ | - |
| TR-069 | ✓ | - |
| CLI | ✓ | - |
| WebGUI | ✓ | - |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Type d'unité optique de réseau** | | ONT HOSPITALITY WIFI AC |
| **RF Overlay** | | Oui |
| **Standard WiFi** | | 802.11 b/g/n (3x3) 2.4 GHz / 802.11 b/g/n/ac (4x4) 2.4/5 GHz |
| **Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)** | | 4 |
| **Nombre de ports FXS** | | 2 |
| **Nombre de ports USB** | | 1 |
| **NAT/NAPT** | | Oui |
| **Firewall** | | Oui |
| **VPN passthrough** | | Oui |
| **PPPoE Terminal** | | Oui |
| **OMCI** | | Oui |
| **TR-069** | | Oui |
| **CLI** | | Oui |
| **WebGUI** | | Oui |
| **Tension d´alimentation** | Vdc | 12 |
| **Courant max.** | mA | 3 |
| **Consommation puissance max.** | W | 36 |
| **Température de fonctionnement** | °C | -5 ... 50 |
| **Humidité relative** | % | 0 ... 95 |