



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Kit Set-Top-Box Nemesis V2

Kit composé d'un récepteur numérique interactif avancé de haute définition conçu pour la réception de services IP, avec la capacité de développer des applications et des services interactifs via un navigateur intégré.

Basé sur AOSP (Android Open Source Project) et avec un système de gestion complet et une application utilisateur intuitive, c'est le choix idéal pour offrir des services d'information et de divertissement.

De plus, le kit comprend:

- Un câble HDMI
- Une télécommande universelle IR avec Bluetooth basse énergie. Permet de contrôler les fonctions de base du téléviseur (marche, arrêt, volume, sourdine, changement d'entrée) et toutes les fonctions disponibles dans le STB Nemesis V2. Design ergonomique avec une membrane métallique pour tous les boutons (Réf. 830216)
- Un module alimentation 10 W (5 V/2 A), avec câble Jack et fiches électriques EU, UK et US (Réf. 830218)

Réf.830130

Art.Nr	AK-N-FB-NT
EAN13	8424450213582

Vous aimerez

- MPEG2 et MPEG4-AVC/H264 décodage
- Appareil conçu avec une faible consommation d'énergie (~5 W)

Principales caractéristiques

- Interface utilisateur avancée via navigateur intégré

- Interface HDMI
- Triple USB 2.0 et 1 connexion OTG-USB
- Interface de télévision interactive (TVI)
- Gestion et surveillance à distance
- Logiciel flexible basé sur open source
- LED de veille

Caractéristiques techniques

STB NEMESIS V2		
Mémoires	DDR	2GByte DDR3
	eMMC	16GB
Connecteurs	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
	USB	3x 2.0 1x OTG
	HDMI	1
	Emplacement SD	Micro-SD (max 128GB)
Général	Alimentation	5 V - 2 A
	Consommation	~5 W (Décodage HD)
	Dimensions (xyz)	9,8 x 2 x 9,8 cm
	Poids	122 g
ALIMENTATION		
Général	Tension d'entrée	90~264 VAC
	Courant d'entrée (rms)	0.4 A
	Tension max. de sortie	5 VDC
	Efficacité énergétique	80,5%
	Régulation de Tension	± 5% Max.
	Consommation max.	10 W
	Puissance supportable	I/P-O/P: 3000 VaC