



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Jarretière optique duplex

FC/PC LSFH résistante aux UV,
d'extérieur

Jarretière optique monomode (SM) duplex, avec connecteurs FC/PC pour le raccordement d'éléments de réseau, en général, de la gamme LNB optique. Possède un tube en acier inoxydable blindé qui entoure la fibre, un maillage d'aramide (kevlar) protecteur de traction, et une gaine LSFH résistante aux UV. Peut être utilisée en extérieur, et enterrée.

Livrée en emballage individuel.

Réf.236143	25m	
Art.Nr		OSKT25
EAN13		8424450186749
Réf.236144	50m	
Art.Nr		OSKT50
EAN13		8424450186763
Réf.236145	75m	
Art.Nr		OSKT75
EAN13		8424450186770
Réf.236146	100m	
Art.Nr		OSKT100
EAN13		8424450186787
Réf.236147	150m	
Art.Nr		OSKT150
EAN13		8424450186794

Vous aimerez

- Faible atténuation
- Protection de Kevlar et tube en acier inoxydable

Principales caractéristiques

- Type de fibre G.657A
- Jarretière duplex: deux câbles de fibre
- Gaine LSFH avec protection anti UV, couleur noir
- Connecteurs FC/PC
- Disponible en différentes longueurs

Caractéristiques techniques

Fibre	Type	Monomodo
Connecteurs	Type	FC/PC
Gaine extérieure	Type	LSFH
Atténuation	dB/Km	≤ 0,3
Pertes d'insertion	dB	≤ 0,2
Pertes de retour (par fibre)	dB	≥ 45
Rayon de courbure minimum	mm	30
Diamètre extérieur	mm	5,75