



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Connettore RJ45 femmina tipo dado con alette

UTP Cat 6A per cavi dati

Connettore RJ45 femmina UTP Cat 6A, riutilizzabile e facile da collegare. Il connettore si auto-attacca ruotando il dado ad alette integrato nella parte posteriore.

Fornito in scatola di plastica professionale da 10 unità.

Art.209921

ID.NR	CAT6AB-U
EAN13	8424450222546

Si distingue per

- Connettore tipo galletto: la rotazione dell'ala garantisce il fissaggio e l'affidabilità meccanica necessari
- Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita ruotando le alette con le dita
- Riutilizzabile: può essere rimosso e reinstallato senza deteriorarsi o perdere funzionalità
- Connessione multipla garantita senza perdite

Caratteristiche principali

- Ottimale per Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP e Cat 5 UTP
- Ingresso cavi a 180°
- Le etichette con gli schemi di collegamento (A o B) sono sul connettore
- Contatti placcati in oro da 50 micron

Scopri

Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102
Connettori femmina	209901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	209905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	209921	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
	209903	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✗
	209923	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	□
Connettori maschio	209902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	209904	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✗
	209906	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	209922	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✗	✗	✓	✗	✗
	209924	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	□

✓ Compatibile

✓* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori

✗ Incompatibile

□ Compatibilità meccanica

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di connettore dati		Femmina
Tipo di connettore dati		RJ45
Categoria		Cat 6A
Schermatura del connettore		No
Tensione massima	Vac	125
Corrente massima	mA	1,5
Resistenza di contatto	mΩ	100
Resistenza di isolamento	MΩ	1000
Rigidezza dielettrica (60Hz/1min)	Vac	750
Tipo di conduttore AWG		22 ... 26
Utensile speciale richiesto		No
Durabilità (N. di connessioni)		750
Riutilizzabile		Si
Uscita del cavo		180°
Colore		Bianco/Arancione