



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Bretella convertibile a pigtail SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella in fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata a entrambe le estremità mediante connettori SC/APC. È convertibile in Pigtail offrendo la versatilità di adattare la sua funzionalità in base alle necessità. Viene utilizzato come standard per l'interconnessione di apparecchiature ottiche. Inoltre, la bretella può essere tagliata a metà ottenendo due pigtail con un'unica estremità connettorizzata, questo permette la fusione dell'altra estremità contro un cavo in fibra non connettorizzata.

La guaina da 900µm è di tipo LSFH ed è consigliata per l'uso interno. Vengono forniti in scatole di 25 pz.

Art.232602

ID.NR	OSCAPC2
EAN13	8424450185902

Caratteristiche principali

- Tipo di fibra ITU-T G.657A2
- Guaina LSFH, colore bianco
- Connettori SC/APC
- Lunghezza 2m

Caratteristiche tecniche

Tipo di fibra		ITU-T-G657A2
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	mm	250
Struttura del cavo		Stretto
##	µm	900
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,8
Attenuazione 1490nm	dB/km	< 0,8
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,8
Perdita inserzione nel connettore 1	dB	< 0,5
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 60
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Tipo di connettore ottico 2		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		APC
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70