

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione intermedia, galvanizzato a caldo Traliccio 180

Sezione intermedia di 3m per la creazione di un traliccio della serie 180.

Art.303101

ID.NR

TMIT180FV

EAN13

8424450152201

Distingui per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Montaggio facile e veloce
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima della traliccio 180: 26,5m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Finitura grigio

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio



Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,283
--------------------------	----------------	-------