Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Amplificatore monocanale selettivo T12 UHF (DTT): 470...862MHz

Amplificatoreche consente la regolazione individuale di un canale di UHF (DTT) con un taglio molto netto dei canali adiacenti (50dB). Ogni modulo consente l'amplificazione di un canale (da indicare al momento della richiesta del modulo).
Il suo formato è ideale per il montaggio in centrali di testa, con più amplificatori della serie T12.

RED compliant

Art.509812

ID.NR	T12UHF55
EAN13	8424450239605

Distingui per

- Sistema modulare, che facilita la sua estensione, la configurazione personalizzata e la sostituzione di alcuni amplificatori
- Altissimo guadagno (regolabile)

Caratteristiche principali

- Installazione su barre DIN, in armadi o rack
- Comprendono gli elementi necessari per la messa in servizio (ponti, cavi di alimentazione ...)

Scopri

Serie T12: Amplificazione monocanale

L'evoluzione dell'amplificazione monocanale ha portato alla linea avanzata T12. Questa serie include il esperienza accumulata da Televés dal primo modulo a canale singolo con sistema di connessione "Z" introdotto sul mercato nel 1981. Viene così raggiunto un prodotto
che fornisce una prestazione imbattibile nel trattamento del segnale, con regolazioni precise e semplici di frequenza.

I moduli T.12 sono prodotti in linee robotiche di ultima generazione e sottoposte ai più severi controlli di qualità, garanzia di affidabilità e stabilità senza precedenti. Preparato per l'adattamento, la serie T12 è sempre la soluzione più flessibile di fronte ai trasferimenti che il dividendo digitale comporta: un prodotto con sigillo LTE Ready.

Caratteristiche della serie T12

- Compatibilità totale con il modello precedente T03, nonché con l'alimentazione
- Elevata affidabilità, grazie alla sua produzione completamente robotica
- Grande miglioramento nella progettazione della schermatura, con un telaio realizzato in Zamak
- Alimenta fino a 24 moduli, tramite il suo alimentatore che ha le dimensioni di un modulo.
- Alimentazione remota, tramite interruttore, per preamplificatori o per alimentare il sistema BOSS

Caratteristiche tecniche

Frequency margin		MHz		470...890
Bandwidth	MHz	CCIR		8
		NTSC		6
Gain		dB		50
Gain regulation				30
AGC dynamic margin				-
Equalizer				-
Max.output level	dBµV	A EN 50083-5		125
		D EN 50083-5		118
	dBmV	A EN 50083-5		65
		D EN 50083-5		58
Max. current input		mA		100
Power supply		Vdc		24
Current consumption		mA		95
Flatness		dB		<2
Rejection	CCIR	dB	Rn±1	>18
			Rn±2	>50
			Rn±3	-
	NTSC		Rn±1	10
			Rn±2	>40
			Rn±3	-
Protection Level		IP		20