

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

NevoSwitch 17 ingressi - 16 uscite

Quando la qualità sì importa

Multiswitch da 17 ingressi (uno terrestre e 16 per quattro satelliti, tutti con le loro quattro polarità) e 16 uscite utente.
Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

Art.714803

ID.NR	MS1716C
EAN13	8424450173251

Distingui per

- interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti
- Alimentazione remota attraverso il VL
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Compatibile per impianti con canale di ritorno
- Design, qualità e fabbricazione europea

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponible
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		17
Numero di uscite in cascata		17
Numero di uscite utente		16
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	88 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dBµV	90
Livello di ingresso SAT.	dBµV	112
Perdite di passaggio TERR.	dB	4
Perdite di passaggio SAT.	dB	3,5 ... 10
Perdita di derivata 1...8 TERR.	dB	4
Perdita di derivata 1...8 SAT.	dB	3
Perdita di derivata 9...16 TERR.	dB	6
Perdita di derivata 9...16 SAT.	dB	6
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento utente	dB	> 25
Alimentazione	Vdc	12
Corrente massima (PSU - LG)	mA	90
Corrente massima (PSU - HG)	mA	170
Corrente massima (STB)	mA	40
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20