



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Inniettore di corrente 24V-1A

Inniettore che permette di alimentare a distanza i dispositivi attivi (antenne terrestres, LNBs...) che non possono essere installati con un alimentatore.

Art.7450

ID.NR

FSPW102150

EAN13

8424450074503

Distingui per

- Facile collegamento
- Dimensioni ridotte
- Involucro di ad alta schermatura, fabbricato in Zamak

Caratteristiche principali

- Tre connettori F femmina, 75 ohm
- Tappi di protezione di plastica per i connettori
- Cavo di 20 cm di lunghezza, con etichetta nera per il "-" e rosso per il "+"
- Passaggio DC in un unico connettore

Caratteristiche tecniche

Articolo		7450
Tensione di alimentazione massimo	Vdc	24
Corrente massima	A	1,5
Gamma di frequenza	MHz	10-2150
Perdita di passaggio	dB	≤ 0,5
Perdite di ritorno		>10

Iniettore di corrente per LNB / MSW con ingresso DC sul connettore F e fornito con cavo di 20cm.

Consigliato l'utilizzo con l'alimentatore 12V - 0,8A - 230Vac (art.732101).

Ideale per applicazioni con MSW SCR / dCSS.