

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Mini-miscelatore per il segnale terrestre e satellite 2 ingressi: MATV-FI

Mini-miscelatore da 2 ingressi per miscelare un segnale terrestre ad uno satellite nella stessa linea di discesa.
Le sue innovative dimensioni ultra-ridotte ne consentono l'installazione ovunque, comprese le scatole di piccole dimensioni. Inoltre, la miniaturizzazione viene applicata anche all'elettronica che incorpora e migliora il loro comportamento elettrico e riduce l'effetto del rumore impulsivo.

Art.745220

ID.NR	ESW11
EAN13	8424450186268

Distingui per

- Sistema EasyF: connettorizzazione facile, veloce e molto sicura
- Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente dall'uscita all'entrata SAT (IF), per alimentare l'LNB
- Alta affidabilità: produzione automatizzata con microcomponenti di ultima generazione

Caratteristiche principali

- Installabile sia da interno che da esterno (con la scatola da esterno art. 417801)

Caratteristiche tecniche

Connettori		Tipo "F"			
Numero di ingresso		2			
Numero di uscite		1			
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 790	950 ... 2400		
Attenuazione IN (TERR) -> OUT	dB	1,5	> 30		
Attenuazione IN (SAT) -> OUT	dB	> 35	1,5		
Perdite di ritorno (typ.)	dB	> 10	> 10		
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45			
Indice di protezione (IP)		23			