



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Modulo ONT Hospitality WiFi AC 4x Gb Ethernet + 2x FXS, RF Overlay

La ONT, Terminale ottico di rete (Optical Network Unit), è una squadra di abbonati (CPE), in quanto è responsabile della fornitura dei servizi contrattati di Hospitality agli utenti.

Questa ONT dispone di 4 porte Gb Ethernet, 2 porte FXS, 1 porto USB, WiFi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 / 5 GHz) e RF Overlay.

Art.769514

ID.NR	ONTHACN
EAN13	8424450204702

Distingui per

- Configurazione remota senza l'intervento dell'abbonato
- Opzioni multiple di configurazione e montaggio
- Nei loro Connettori sono disponibili segnali multiple-play come Internet ad alta velocità

Scopri

Che cos'è un ONT/ONU?

Il terminale ottico di una rete ONT (Optical Network Terminal), o l'Unità ottica della rete ONU (Optical Network Unit), è il dispositivo che è responsabile della fornitura dei servizi contrattati dall'operatore con l'utente. La gamma dei terminali rispetta i criteri di installazione e il tipo di servizi implementati.

Le topologie di rete in cui le ONT sono applicabili sono il cosiddetto FTTx: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiberto-the-Building (FTTB) -Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC), ecc.

Nei suoi connettori sono disponibili segnali di riproduzione multipla forniti nell'intestazione FibreData come ad esempio Internet ad alta velocità (HSI: Internet ad alta velocità), VoIP, WiFi, IPTV e / o Overlay RF, ecc.

Come scegliere un ONT/ONU?

Nell'ambito della gamma completa di apparecchiature di rete ottica, sono disponibili diverse possibilità a seconda della specifica interfaccia di connessione per cui è pensato. Di seguito il confronto delle opzioni offerte da ciascuno di essi.

Articoli	769514	769507
Modelli	ONT	ONU
	HOSPITALITY WIFI AC	BASIC
RF-Overlay	✓	-
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4	✓	-
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5	✓	-
USB	1	-
Porte FXS	2	-
Porte ETH 10/100/1000BASE-T	4	1
Numero massimo di servizi WAN supportati da ONT	7	-
NAT/NAPT	✓	-
Firewall	✓	-
VPN pass-through	✓	-
PPPoE terminale	✓	-
OMCI	✓	-
TR-069	✓	-
CLI	✓	-
WebGUI	✓	-

Caratteristiche tecniche

Tipo di unità ottica di rete		ONT HOSPITALITY WIFI AC
RF Overlay		Si
Standard WiFi		802.11 b/g/n (3x3) 2.4 GHz / 802.11 b/g/n/ac (4x4) 2.4/5 GHz
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Numero di porte FXS		2
Numero di porte USB		1
NAT/NAPT		Si
Firewall		Si
VPN passthrough		Si
PPPoE Terminal		Si
OMCI		Si
TR-069		Si
CLI		Si
WebGUI		Si
Alimentazione	Vdc	12
Corrente massima	mA	3
Potenza massima assorbita	W	36
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 50
Umidità relativa	%	0 ... 95