



*Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu*

## Kabel sieciowy U/UTP Kat 6 LSFH, biały

Kabel sieciowy z złącza RJ45. Wykonana z kablem do transmisji danych kategorii 6 typu U/UTP z żyła wykonana z elastyczna miedzi 24 AWG, powłoka zewnętrzna LSFH (Low Smoke Free of Halogen), kolor biały.

<b>Nr.Kat.209011</b>	Opakowanie: Pudełko, Długość: 0,5 m
<b>Nr.Art</b>	PK6P05W
<b>EAN13</b>	8424450221976
<b>Nr.Kat.209012</b>	Opakowanie: Pudełko, Długość: 1 m
<b>Nr.Art</b>	PK6P1W
<b>EAN13</b>	8424450221983
<b>Nr.Kat.209013</b>	Opakowanie: Pudełko, Długość: 2 m
<b>Nr.Art</b>	PK6P2W
<b>EAN13</b>	8424450221990
<b>Nr.Kat.209014</b>	Opakowanie: Pudełko, Długość: 3 m
<b>Nr.Art</b>	PK6P3W
<b>EAN13</b>	8424450222003
<b>Nr.Kat.209015</b>	Opakowanie: Pudełko, Długość: 5 m
<b>Nr.Art</b>	PK6P5W
<b>EAN13</b>	8424450222010
<b>Nr.Kat.209301</b>	Opakowanie: Woreczek, Długość: 0,3 m
<b>Nr.Art</b>	PK6L03V-T
<b>EAN13</b>	8424450237441

### Cechy wyróżniające

- Kategorii 6
- Kabel do transmisji danych typu U/UTP
- Żyła miedziana (24 AWG)
- Izolacja żyły miedzianej: PE (Polietylen) o średnicy 0,95mm
- Powłoka zewnętrzna: LSFH (Low Smoke Free of Halogen) o grubości 0,62 mm i średnicy 5,7 mm
- Nominalna prędkość propagacji: 72%
- Złącza RJ45 z połączane zakończenia (piny)

## Specyfikacje techniczne

Rodzaj		U/UTP												
Kategorii		Kat 6												
Częstotliwość transmisji		250MHz												
Przeływność		1Gbps												
Ø Żyła wewnętrzna	mm	0,18												
Rodzaj przewodu wew.		Elastyczna miedzi												
Rodzaj przewodu wew. AWG		24												
Ø Przewód wewnętrzny	mm	0,96												
Tworzywo Przewód wewnętrzny		Polietylen												
Wypełnienie typu Crucifix		Tak												
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	5,7												
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH												
Grubość Powłoka zewnętrzna	mm	0,62												
Riprd do usuwania		Nie												
Rodzaj złącza danych		RJ45												
Spark Test	Vac	3000												
Impedancja	Ω	100												
Rezyst.	Ω/km	< 117												
Nominalna prędkość propagacji	%	72												
Napięcie	V	300												
Temperatura pracy	°C	-30 ... 70												
Częstotliwość		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz	
NEXT (typ.)	dB/100m	65		63	58,2	56,6	53,2	51,6	50	48,4	43,4	39,9	34,8	33,1
PS NEXT (typ.)	dB/100m	62		60,5	55,6	54	50,6	49	47,3	45,7	40,6	37,1	31,9	30,2
ACR-F (typ.)	dB/100m	63,3		51,2	45,2	43,3	39,2	37,2	35,3	33,4	27,3	23,3	17,2	15,3
PS ACR-F (typ.)	dB/100m	60,3		48,2	42,2	40,3	36,2	34,2	32,3	30,4	24,3	20,3	14,2	12,3
Straty odbiciowe	dB	19		19	19	19	18	17,5	17	16,5	14	12	9	8

