



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Splitter optyczny PLC SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB

2-drożny splitter PLC wyposażony w złącza SC/APC. Do sygnałów optycznych z zakresu 1260...1650nm.
Instalacja w skrzynkach lub tackach w rack'u.

Nr.Kat.233750

Nr.Art

OV2

EAN13

8424450184929

Cechy wyróżniające

- Wysoka niezawodność
- Jednolitość pomiędzy wyjściami
- Instalacja w skrzynkach, tackach lub w innych akcesoriach optycznych
- Małe straty wtrąceniowe
- Wykonane z włókna jednomodowego (SM) 900µm
- Złącza SC/APC

Specyfikacje techniczne

Liczba wyjść		2
Złącza optyczne Wejścia		SC/APC
Złącza optyczne wyjście		SC/APC
Rodzaj włókna		Jednomodowy
Współczynnik sprzężenia (na wyjście)		Symetryczny
Długość fali	nm	1260 ... 1650
Straty wtrąceniowe	dB	< 4,1
Straty odbiciowe	dB	> 60
Równomierność podziału mocy	dB	< 0,6
Straty polaryzacji (PDL)	dB	< 0,3
Kierunkowość	dB	> 55
Temperatura pracy	°C	-40 ... 85
Długość włókna Wejścia	m	0,5
Długość włókna wyjście	m	0,5