



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Rozgałęźnik optyczny T.0X SC/APC 16D 1260...1650nm 14dB

16-drożny rozgałęźnik ze złączami SC/APC do sygnałów optycznych z zakresu 1260...1650nm.

Obudowa w formacie T.0X – możliwość instalacji w rack'u w optycznych stacjach czołowych.

Nr.Kat.234501

Nr.Art

UOV16

EAN13

8424450152843

Cechy wyróżniające

- Wysoka niezawodność
- Jednolitość pomiędzy wyjściami
- Format T.0X

Ogólna charakterystyka

- Małe straty wtrąceniowe
- Złącza SC/APC

Specyfikacje techniczne

Liczba wyjść		16
Złącza optyczne Wejścia		SC/APC
Złącza optyczne wyjście		SC/APC
Rodzaj włókna		Jednomodowy
Współczynnik sprzężenia (na wyjście)		Symetryczny
Długość fali	nm	1260 ... 1650
Straty wtrąceniowe	dB	< 13,7
Straty odbiciowe	dB	> 60
Równomierność podziału mocy	dB	< 1,2
Straty polaryzacji (PDL)	dB	< 0,3
Kierunkowość	dB	> 55
Temperatura pracy	°C	-40 ... 85