



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Rozgałęźnik optyczny FC/UPC 4D 1260...1650nm 7dB

4-drożny rozgałęźnik ze złączami FC/UPC dla sygnałów optycznych z zakresu 1260...1650nm.

Zalecane stosowanie w systemach z LNB WideBand lub sieciach GPON. W tym w instalacjach pojedynczych.

Nr.Kat.235901

Nr.Art

OVT4N

EAN13

8424450152454

Cechy wyróżniające

- Wysoka niezawodność
- Jednolitość pomiędzy wyjściami
- Małe straty wtrąceniowe
- Wykonane z włókna jednomodowego (SM)
- Złącza FC/UPC

Specyfikacje techniczne

Liczba wyjść		4
Złącza optyczne Wejścia		FC/UPC
Złącza optyczne wyjście		FC/UPC
Rodzaj włókna		Jednomodowy
Współczynnik sprzężenia (na wyjście)		Symetryczny
Długość fali	nm	1310 ... 1550
Straty wtrąceniowe	dB	< 7,6
Straty odbiciowe	dB	> 50
Równomierność podziału mocy	dB	< 0,6
Straty polaryzacji (PDL)	dB	< 0,2
Kierunkowość	dB	> 50
Temperatura pracy	°C	-40 ... 85