

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Sekcja górna, Ocynkowana ogniowo Maszt kratownicowy 180

Sekcja górna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 180.

Nr.Kat.303201

Nr.Art	TOBER180FV
EAN13	8424450152218

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5 m (według warunków obliczeniowych)


Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Kolor szary
- Maks. średnica masztu: 46 mm

Dodatkowe informacje

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

Szczegóły montażu



Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,272