

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

NevoSwitch 5 wejść - 24 wyjścia

Kiedy jakość ma znaczenie

5-wejściowy multiswitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) z 24 wyjściami użytkownika, kaskadowalny, z 12dB potencjometrem na każdym wyjściu użytkownika.
Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr.Kat.714506

Nr.Art	MS524C
EAN13	8424450172834

Cechy wyróżniające


- Potencjometr (12dB) w każdym wyjściu. Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy naziemnych lub do przejścia zasilania
- Zasilanie bezpośrednio z odbiornika satelitarnego (bez potrzeby stosowania oddzielnego zasilacza*)
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami oraz kaskadami
- Aktywne pasmo naziemne
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie


Ogólna charakterystyka


- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu


Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)






OFFSET LNB QUATTRO
Amplifier
SAT STB
PSU


* In this configuration, there should be at least one active STB to power the LNB.
SAT STB*

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		5
Liczba wyjść kaskadowych		5
Liczba wyjść użytkownika		24
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBµV	92
Poziom wejściowy SAT.	dBµV	105
Straty przejścia TERR.	dB	6
Straty przejścia SAT.	dB	4,5 ... 12
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB	2
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB	1
Straty odgałęzienia 9...16 TERR.	dB	4
Straty odgałęzienia 9...16 SAT.	dB	2
Straty odgałęzienia 17...24 TERR.	dB	6
Straty odgałęzienia 17...24 SAT.	dB	5
Zakres regulacji odgałęzienia	dB	0 ... 12
Izolacja H/V	dB	> 30
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prad (PSU)	mA	175
Maks. prad (STB)	mA	35
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20