



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Switch Ethernet Layer 2 niezarządzany 5 portów, 10/100/1000Mbps

Niezarządzalny Switch Layer 2 z 5 portami Gigabit Ethernet do 1 Gb/s. Urządzenie typu plug-and-play zapewnia prostą obsługę bez konieczności konfiguracji.

Do wielu zastosowań: specjalnie zaprojektowane do małych sieci, które nie wymagają kilku portów.

Nr.Kat.768110

Nr.Art
EAN13

SWUM-1000-5
8424450237694

Cechy wyróżniające

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control)
- Plug & Play: łatwa i szybka instalacja
- Metalowa obudowa zapewnia profesjonalny design, wytrzymałość oraz lepsze rozpraszanie ciepła
- Obsługa tablic adresów MAC do 8K
- Zgodność z protokołami CSMA/CD
- Wskaźniki LED
- Kompaktowe wymiary
- Zasilacz w zestawie

Dowiedz się więcej

Jaki switch wybrać?

W gamie switchy dostępnych jest kilka możliwości w zależności od rodzaju zastosowania oraz opcji konfiguracji: switchy niezarządzalne i switchy zarządzalne.

Switch niezarządzalny to urządzenie typu *plug-and-play*, do którego różne urządzenia są podłączane kablem i mogą automatycznie komunikować się ze sobą oraz przysyłać dane. Wszystko to bez konieczności dokonywania uprzedniej konfiguracji.

Natomiast switch zarządzalny zapewnia szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych i funkcji umożliwiających szczegółową konfigurację sieci na poziomie warstwy L2. Pozwala dostosować konfigurację do potrzeb sieci, a ponadto umożliwia monitorowanie wydajności i kontrolowanie tego, co dzieje się ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami.

Poniżej przedstawiamy porównanie dostępnych opcji:

Funkcja	Switch niezarządzalny	Switch zarządzalny
Plug & Play	Tak	Nie
Zastosowanie	Małe sieci lub dodanie grup roboczych do dużej sieci	astosowanie profesjonalne, takie jak centra danych lub sieci korporacyjne. Umożliwia dostosowanie sieci na poziomie warstwy L2 i funkcji każdego portu z osobna
Specyfikacje	Stała konfiguracja, brak obsługi interfejsu konfiguracyjnego	Możliwość zmiany konfiguracji w zależności od potrzeb
Zarządzanie sieciami VLAN	Nie	Tak
Kontrola	Ograniczona konfiguracja domyślna	Kontrola dostępu, priorytet SNMP i kontrola ruchu sieciowego
Funkcje zaawansowane	Nie	Wykrywanie IPv4, DHCP, QoS, VLAN, Routing IP, redundancja, CLI, ARP
Cechy ekonomiczne	Małe nakłady inwestycyjne	Wyższa cena przy wyższych korzyściach

Specyfikacje techniczne

Rodzaj switcha		Layer 2
Liczba portów Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		5
Adresy MAC		8000
Napięcie wejściowe	Vac	100 ... 240
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Temperatura pracy	°C	0 ... 40
Temperatura przechowywania	°C	-40 ... 70
Kolor		Czarny