



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Wzmacniacz optyczny EDFA 1 wyjście z WDM, 1U rack 19" 1550nm, Po 20dBm

Urządzenie to składa się ze wzmacniacza, WDM oraz podwójnego zasilacza. Do wzmacniania sygnału optycznego 1550nm z mocą wyjściową 20dBm. Oparte na technologii EDFA (włókno domieszkowane erbem), zapewnia wysokie wzmocnienie, wyższą moc optyczną i niski współczynnik szumów.

Wyposażone w WDM, posiada wejście 1310/1490nm, za pomocą którego multipleksuje wzmocniony sygnał 1550nm, zapewniając wyjście 1310/1490/1550nm, dzięki czemu jest odpowiednie do dystrybucji wideo w średniej wielkości sieciach optycznych GPON.

Nr.Kat.769630

Nr.Art	OV1U20WDMA1
EAN13	8424450224151

Cechy wyróżniające

- Wzmacniacz optyczny o wysokiej mocy wyjściowej
- WDM do multipleksacji RF Overlay z sygnałami GPON
- Zakres wejściowy -10dBm do +10dBm
- Wskaźniki LED
- Zasilacz o wysokiej wydajności
- Podwójne zasilanie z możliwością wymiany podczas pracy: usługa dla abonenta nie jest przerywana

Ogólna charakterystyka

- 1U do szafy typu rack 19"
- Szeroki zakres napięcia zasilania (99-253 VAC)
- Odpowiednie dla średnich/dużych sieci optycznych
- Złącza optyczne SC/APC

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)



