



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

## Puszka mieszkaniowa wstępnie podłączona z pudełko typu pull box

### Od 2 do 4 wyjść SC/APC

Urządzenie włączone jako punkt przyłączenia do sieci światłowodowej. W infrastrukturze komunikacyjnej, po zainstalowaniu go w "Network Termination Equipment" NTE, działa jako punkt odcięcia i testowania sieci światłowodowej. Wyposażone we wstępne połączenie na złączu 2-SC/APC UAP, co zapewnia instalatorowi większy komfort i elastyczność w montażu, pozwalając na wprowadzenie sprzętu bezpośrednio do NTE (Network Termination Equipment) i stamtąd w prosty sposób przeprowadzić światłowód przez różne systemy okablowania, aż do punktu połączenia. Instalator musi jedynie wykonać spaw lub połączenie 2 złączy światłowodowych w punkcie połączenia. Światłowód dostarczany jest w pudełku z bębniem wewnątrz, co znacznie ułatwia ułożenie kabla, skracając czas instalacji i zmniejszając ryzyko uszkodzenia światłowodu.

Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie można zastosować w innego rodzaju instalacjach, takich jak warsztaty, biurka, szafy połączeniowe.

<b>Nr.Kat.231520</b>	2 włókna 15m
<b>Nr.Art</b>	OB4215
<b>EAN13</b>	8424450183731
<b>Nr.Kat.231521</b>	2 włókna 25m
<b>Nr.Art</b>	OB4225
<b>EAN13</b>	8424450183748
<b>Nr.Kat.231522</b>	2 włókna 40m
<b>Nr.Art</b>	OB4240
<b>EAN13</b>	8424450183755
<b>Nr.Kat.231523</b>	2 włókna 55m
<b>Nr.Art</b>	OB4255
<b>EAN13</b>	8424450183762
<b>Nr.Kat.231524</b>	2 włókna 70m
<b>Nr.Art</b>	OB4270
<b>EAN13</b>	8424450183779
<b>Nr.Kat.231525</b>	2 włókna 85m

	<b>Nr.Art</b>	OB4285
	<b>EAN13</b>	8424450183786
<b>Nr.Kat.231526</b>	2 włókna 100m	
	<b>Nr.Art</b>	OB42100
	<b>EAN13</b>	8424450183793

## Cechy wyróżniające

---

- Wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS
- Pojemność: do 4 złączy wyjściowych SC/APC
- Możliwość zastosowania w wielu lokalizacjach: szyna DIN, ściana lub gniazdo
- Łatwe w pracach instalatorskich: jeden kierunek skręcania światłowodów
- Włókna jednomodowe ITU-T G657A2
- Wyposażone w etykiety identyfikujące
- Wyposażone w 2 adaptory "SC/APC" żeńskie - "SC/APC" żeńskie (z samoczynną pokrywą blokującą)
- 100% europejska jakość: wyprodukowane przez Televes w Hiszpanii

## Ogólna charakterystyka

---

- Euroklasa Dca-s2,d2,a2
- Kolor biały (RAL 9003)
- 6 wstępnie uciętych po bokach wejść dla wprowadzenia światłowodów
- 1 tylne wejście dla złącza SC
- 1 tylne wejścia dla światłowodu i złącza SC
- 1 wstępnie ucięte z dołu wejście dla rozgałęźnika (SC/APC)
- Zestaw zawiera: 2 osłonki termokurczliwe, 2 opaski zaciskające, śrubki mocujące

