



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Sekcja środkowa wzmocniona, Ocynkowana ogniowo + Farba

Maszt kratownicowy 550 XL - Wzmocniony

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratowniczego z serii 550 XL.

Sekcje wzmocnione zbudowane są z rur o większej średnicy i posiadają grubsze ścianki. Są bardziej wytrzymałe przy niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Nr.Kat.314020	Kolor czerwony (RAL 3020)
Nr.Art	
EAN13	8424450240380
Nr.Kat.314021	Kolor biały (RAL 9002)
Nr.Art	
EAN13	8424450240397

Cechy wyróżniające

- Wbudowany system kotwienia ze śrubami zabezpieczającymi
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratowniczego 550 XL: 160m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Specyfikacje techniczne

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,762
-----------------------------------	----------------	-------